

Untersuchungsleitfaden Fußböden

Sehr geehrter Kunde,

wir und unsere Vorlieferanten geben uns große Mühe, dass Sie nur einwandfreie Ware erhalten. Trotz größter Anstrengungen kann es aber einmal vorkommen, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Deshalb möchten wir Sie höflich bitten, die empfangene Ware unbedingt vor der weiteren Verarbeitung / Bearbeitung auf die hier unten aufgeführten Punkte zu überprüfen und die weitere Verarbeitung / Bearbeitung unbedingt einzustellen, wenn Sie den Verdacht einer Unregelmäßigkeit haben oder Sie Fragen zur Verarbeitung haben.

Übersteigen die Anforderungen der Verarbeitung Ihre Möglichkeiten, sollten Sie dies einem Fachmann überlassen; wir geben gerne Empfehlungen

Bitte überprüfen Sie daher vor der Verarbeitung die empfangene Ware auf nachfolgende Punkte:

- Beschädigungen der Verpackung: bei Beschädigungen der Verpackung sollen Sie unbedingt an der beschädigten Stelle die darunter befindliche Ware untersuchen, ob diese infolge eines Transportschadens ebenfalls beschädigt worden sein könnte.
- Gleichen Sie eine mitgelieferte Packliste / Stückliste auf Richtigkeit und Vollständigkeit mit der gelieferten Ware ab.
- Überprüfen Sie die Optik: richtiges Dekor geliefert / richtige Oberfläche geliefert? Gibt es Schrammen / Kratzer / Dellen / Löcher / sonstige optische Beeinträchtigungen (bitte überprüfen Sie auch die Kanten).
- Sofern es sich um Material mit Klickverbindung oder Nut- und Federverbindung handelt: Bitte stecken Sie ca. einen Quadratmeter der Ware probeweise einmal zusammen. Passen die Steckverbindungen?
- Sofern Sie eine Fußbodenheizung haben: Überprüfen Sie die Ware, ob diese für eine Fußbodenheizung geeignet ist!
- Überprüfen Sie, ob Ihre raumklimatischen Bedingungen dafür geeignet sind, einen Holzfußboden zu verlegen (dies kann insbesondere bei Sondersituationen, d.h. eine konventionelle Heizung / Fußbodenheizung zusätzlich im selben Raum aufgestellte Kamine / Kaminöfen der Fall sein. Holen Sie vor der Montage hier zusätzlichen fachlichen Rat Ihres Heizungsbauers / Ofenbauers ein, ob der Betrieb mehrerer Heizquellen fußbodenzuträglich.
- Überprüfen Sie vor der Verlegung unbedingt das Estrichprotokoll, wenn der Boden erst kürzlich erstellt wurde. Stellen Sie fest, ob der Estrich schon so ausgetrocknet ist, dass das Parkett verlegt werden kann.
- Wenn Sie bei der Bearbeitung / Verarbeitung Probleme haben bzw. Zweifel haben, ob Sie diese selbst fachgerecht durchführen können, so erteilen Sie bitte im Zweifel lieber einen Verarbeitungs- / Einbauauftrag an einen Fachbetrieb Ihrer Wahl oder lassen sich von uns eine Empfehlung geben.